

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 1P+N - 24 modules de 18mm - 63A

A9XPP624

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Longueur modules de 18 mm	24

### Complémentaires

Nombre de voies	24 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	48
Largeur	434 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti 9 C40) Acti 9 (Acti 9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti 9 DT40) Acti 9 (Acti 9 DT40 Vigi) Acti 9 (Acti 9 iDPN)

Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)  
 Acti 9 (Acti 9 ID D40)  
 Acti 9 (Acti9 IDc)  
 Acti 9 (Acti 9 ITG40)  
 Acti 9 Vigi TG40  
 Multi 9 (Multi 9 N40)  
 Multi 9 (Multi 9 N40 Vigi)  
 Acti9 (Acti9 iC40)  
 Acti9 (Acti9 iDT40)  
 Acti9 (Acti9 iDD40)  
 Acti9 (Acti9 iDD40 TG)  
 Acti9 Vigi iTG40  
 Acti9 (Acti9 iIG40)  
 Acti9 (Acti9 iCV40)  
 Acti9 Vigi iCG40  
 Acti9 (Acti9 iID40)  
 Acti9 (Acti9 iDT40K)  
 Acti9 (Acti9 iDD40K)  
 Acti9 (Acti9 iIG40K)

## Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage 1	315 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	6,2 cm
Largeur de l'emballage 2	34,7 cm
Longueur de l'emballage 2	62,7 cm
Poids de l'emballage 2	2,39 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	75 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	33,5 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)