

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 3P+N - 12 modules de 18mm - 63A

A9XPP712

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	12

Complémentaires

Nombre de voies	4 voies N + 3 L (équilibré)
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N 1 3P 3 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm entre phase et neutre 18 mm entre phases
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	24
Largeur	218 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti 9 C40) Acti 9 (Acti 9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti 9 DT40)

Acti 9 (Acti 9 DT40 Vigi)
 Acti 9 (Acti 9 iDPN)
 Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)
 Acti 9 Vigi TG40
 Acti 9 Vigi TG60
 Multi 9 (Multi 9 N40)
 Multi 9 (Multi 9 N40 Vigi)
 Acti9 (Acti9 iC40)
 Acti9 (Acti9 iDT40)
 Acti9 (Acti9 iDD40)
 Acti9 (Acti9 iDD40 TG)
 Acti9 Vigi iTG40
 Acti9 (Acti9 iIG40)
 Acti9 (Acti9 iCV40)
 Acti9 Vigi iCG40
 Acti9 (Acti9 iID40)
 Acti9 (Acti9 iDT40K)
 Acti9 (Acti9 iDD40K)
 Acti9 (Acti9 iIG40K)

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	26 cm
Poids de l'emballage 1	213 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	6,5 cm
Largeur de l'emballage 2	34,5 cm
Longueur de l'emballage 2	62,5 cm
Poids de l'emballage 2	3,078 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	37,406 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)