



**Modèle:** **LIFT**

**Classe de Protection:** **S3 SRC CI ESD**

**Article:** **RL10013**

**Règlements EU:** **EN ISO 20345:2011**

## DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable.

Mi-montantes, légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration.

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD et convient aux environnements secs et humides, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

### TIGE

Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge

### DOUBLURE

Wingtex® à tunnel d'air respirant

### EMBOUIT

AirToe Aluminium

### ANTIPERFORATION

Save & Flex PLUS®, semelle anti-perforation textile "no metal"

### SEMELLE AMOVIBLE

U-POWER original

### SEMELLE DE CONFORT

PU expansé souple et Infinergy® de BASF

### SEMELLE

PU/PU et Infinergy®

### FORME DE MONTAGE

Natural Confort 11 Mondopoint

### POINTURES

35-48

