




HUB 270TP E27 blanc

Hublot IP65 IK10, lampe non fournie

Code : **2206**



H. 270 TP	2700 K	30 W	100°Aay30°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	39	2,38	
2	10	4,8	
2,5	6	6,0	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure / extérieure	Puissance nominale / absorbée	1 x 40 W / 40 W
IP	IP65	Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 174 mA
IK	IK10	Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation
Classe	Classe 2 - double isolation	LOR (Light Output Ratio)	28 %
Résistance au feu	650°C	Facteur de puissance	dépend de la lampe utilisée
Mode de montage	Mur - surface	Faisceau	100° asymétrique à 30 °
Matières / Coloris n°1	corps thermoplastique	Température d'utilisation	-20 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	dépend de la lampe utilisée
Orientation du produit	fixe	Poids net	694 gr
Nombre et type de source	Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie	Recommandations d'installation	Installation murale avec lampe en position horizontale.
Douille / Culot	E27	Autres commentaires	Puissance limitée à 40W (soit 30W en halogène éco).