

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl - plaque - blanc - 1 poste

S520702

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Design	Styl
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Nombre De Postes	1 poste
Type De Cadre	Simple
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,01264 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1 NF C 61-314

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Certifications Du Produit	Aenor: 030/2205 LCIE: CCA-FR_598285B LCIE: NF 603415A N NF
----------------------------------	--

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
-----------------------------	------

Degré De Protection (Ip)	IP21 D
---------------------------------	--------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
---------------------------------------	---

Hauteur De L'Emballage 1	1,000 cm
---------------------------------	----------

Largeur De L'Emballage 1	8,500 cm
---------------------------------	----------

Longueur De L'Emballage 1	8,500 cm
----------------------------------	----------

Poids De L'Emballage 1	13,800 g
-------------------------------	----------

Type D'Emballage 2	BB1
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
---------------------------------------	----

Hauteur De L'Emballage 2	12,200 cm
---------------------------------	-----------

Largeur De L'Emballage 2	18,700 cm
---------------------------------	-----------

Longueur De L'Emballage 2	13,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids De L'Emballage 2	341,000 g
-------------------------------	-----------

Type D'Emballage 3	S04
---------------------------	-----

Nb Produits Dans L'Emballage 3	360
---------------------------------------	-----

Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
---------------------------------	-----------

Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
---------------------------------	-----------

Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
----------------------------------	-----------

Poids De L'Emballage 3	6,810 kg
-------------------------------	----------

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises