

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 iDT40 - peigne avec connecteur - 3P+N - 24 modules de 18mm - 63A

A9XPP724

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	3P + N
Longueur modules de 18 mm	24

### Complémentaires

Nombre de voies	8 voies N + 3 L (équilibré)
Configuration des pôles pour 1 voie	1 3P + N 1 3P 3 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm entre phase et neutre 18 mm entre phases
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] tension d'isolement	440 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	48
Largeur	434 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti 9 C40) Acti 9 (Acti 9 C40 Vigi) Acti 9 (Acti 9 DT40)

Acti 9 (Acti 9 DT40 Vigi)  
 Acti 9 (Acti 9 iDPN)  
 Acti 9 (Acti9 iDPN Vigi)  
 Acti 9 Vigi TG40  
 Acti 9 Vigi TG60  
 Multi 9 (Multi 9 N40)  
 Multi 9 (Multi 9 N40 Vigi)  
 Acti9 (Acti9 iC40)  
 Acti9 (Acti9 iDT40)  
 Acti9 (Acti9 iDD40)  
 Acti9 (Acti9 iDD40 TG)  
 Acti9 Vigi iTG40  
 Acti9 (Acti9 iIG40)  
 Acti9 (Acti9 iCV40)  
 Acti9 Vigi iCG40  
 Acti9 (Acti9 iID40)  
 Acti9 (Acti9 iDT40K)  
 Acti9 (Acti9 iDD40K)  
 Acti9 (Acti9 iIG40K)

## Environnement

<b>Normes</b>	EN/CEI 60439-1
<b>Tenue au feu</b>	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
<b>Degré de pollution</b>	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
<b>Degré de protection IP</b>	IP20 avec embouts et cache-dents

## Emballage

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	4,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	47,5 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	432 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	6
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	6,5 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	35 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	63 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	3,102 kg
<b>Type d'emballage 3</b>	P06
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	54
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	75 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	60 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	80 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	40,418 kg

## Durabilité de l'offre

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui

<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)