

ROULEAU D'ATELIER

FONCTIONNALITE

Toile abrasive pour tous les travaux d'ébavurage, nettoyage, dérouillage, polissage et chanfreinage des métaux et plastiques même en milieu humide.

- Plombiers, chauffagistes, installateurs: nettoyage des tuyaux et raccords (cuivre, acier, PVC., ...) avant soudage ou collage.
- Industries automobiles: ébavurage, nettoyage des tôles, ...
- Industries mécaniques: désoxydation des métaux, ébavurage, entretien, ...
- Toile très souple et facilement déchirable à la main permettant de travailler sur de petits diamètres et d'atteindre les bavures les moins accessibles.
- Dévidoir très pratique qui facilite la découpe et protège de la poussière.

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Grains proposés	60 – 80 – 100 – 120
Nature du support	Toile coton
Nature du grain	Corindon brun
1 ^{er} encollage en contact avec le support	Résine phénolique
2 ^{eme} encollage	Résine phénolique
Utilisation en milieu humide	Oui
Déchirage à la main	Très facile

Mise en œuvre

Mode d'emploi

- Déchirer un morceau de bande à la main.
- Procéder au travail souhaité.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Stockage

Stocker à une température comprise entre 0°C et +40°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des

méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.