

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iDT40 - peigne - 1P+N - 48 modules de 18mm - 80A

A9XPN648



Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Mode d'installation	Horizontale
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Longueur modules de 18 mm	48

Complémentaires

Nombre de voies	48 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
"Pas" de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	96
Hauteur	29 mm
Largeur	862 mm
Profondeur	16 mm
Poids du produit	150 g
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 (Acti 9 DT40)

Acti 9 (Acti 9 DT40 Vigi)
 Acti 9 (Acti 9 ITG40)
 Acti 9 Vigi TG40
 Multi 9 (Multi 9 N40)
 Multi 9 (Multi 9 N40 Vigi)
 Acti9 (Acti9 iDT40)
 Acti9 (Acti9 iDD40)
 Acti9 (Acti9 iDD40 TG)
 Acti9 Vigi iTG40
 Acti9 (Acti9 iIG40)
 Acti9 (Acti9 iDT40K)
 Acti9 (Acti9 iDD40K)
 Acti9 (Acti9 iIG40K)

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et cache-dents

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	3,000 cm
Longueur de l'emballage 1	86,500 cm
Poids de l'emballage 1	336,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	4,500 cm
Largeur de l'emballage 2	8,500 cm
Longueur de l'emballage 2	90,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,126 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	97,540 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)