



POINTS FORTS

- Montage en hauteur et soufflage vers le bas
- Gain de place au sol
- Volet de soufflage oscillant motorisé
- Détection automatique d'ouverture de fenêtre
- Télécommande infrarouge discrète
- 2 puissances de chauffage 2 000 et 1 000 W, élément chauffant céramique PTC
- Appareil connecté



NOUVEAU



Mise en œuvre

- Pose murale sur platine métallique avec 2 vis
- Câble longueur 1,6 m 2 conducteurs
- Tout type de pièces d'habitation, dont salle de bains hors volume

Équipement standard

- Capot en ABS blanc
- Moto-ventilateur tangentiel
- Alimentation de l'appareil 230 VAC
- Élément chauffant céramique PTC
- Deux puissances 1 000 W et 2 000 W et mode ventilation seule (été)
- Protection contre la surchauffe
- Classe d'isolation II
- Protection IP22
- Thermostat digital intégré et télécommande infra-rouge.
- Régulation embarquée :
 - Vitesse ventilateur
 - Température
 - Oscillation ailette de soufflage
- Connexion Wifi Tuya Smart :
 - Toutes les fonctions de régulation ci-dessus,
 - Programme horaire, hebdomadaire



Détails de l'affichage



Télécommande infrarouge

Code	Volume pièce traitée	Débit d'air	Puissance absorbée max.	Prix €
RSPL2000	60 m ³ /25 m ²	150 m ³ /h	2 000 W	