

Tuyaux spirals air comprimé

Tuyau spiral pro

8 x 12 mm x 9 m

caractéristiques

- > Tuyau spiral professionnel polyuréthane
- > Gros passage
- > Souple et léger
- > Raccords tournants avec protection

avantages

- > Tenue aux torsions
- > Résistance aux chocs
- > Bonne tenue à l'abrasion
- > Longévité
- > Confort d'utilisation

équipement



Coupleur Rapide ISO RAC 562




Coupleur Rapide ISO RAC 511

Utilisations

- > Pistolets de peinture,
- > Marteaux-burineurs,
- > Perceuses, visseuses,
- > Meuleuse d'angle 125,
- > Ponceuses,
- > Clé à chocs 1/2...

Référence	Tuyau				Pression utilisation bar	Raccord d'entrée sortie	Raccords rapides
	Ø int. mm	Ø ext. mm	Long. m	Type			
vc 322 800	8	12	9	PU	8	G 1/4"	oui

Température de service : -20°C à +70°C



Poids 0,96 kg

Les + produit

Spires Ø 90 mm
Faible encombrement

Embout raccord rapide
raccordement
réseau air comprimé
ou compresseur

Raccord tournant
+ confort

Tuyau Polyuréthane
Ø 8 x 12 mm

Extrémités
non spiralées
+ facile d'utilisation

Coupleur
raccord rapide
raccordement outils

Protection raccord



zone PRO

Les tuyaux spirals pro sont munis à chaque extrémité de raccords tournants avec protection. Ces raccords tournants donnent une grande liberté de mouvement, une plus grande souplesse d'utilisation.

Raccords tournants

